COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CON AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE DI CARITA' DI SANFRONT

I° LOTTO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MANICA IN AMPLIAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

Committente

IPAB Ospedale di Carità di Sanfront
Corso Guglielmo Marconi, 30 - 12030 - Sanfront (CN)

Progettista

ATP composta da:
Capogruppo:
Arch. Alessandro MELLANO
Corso Nizza, 42 - 12100 Cuneo

Mandanti:
PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Fulvio BACHIORRINI
Piazzetta S. Nicola, 3 - 12037 Saluzzo (CN)

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Samuele RANCURELLO
Via Valle Po, 32 - 12030 Sanfront (CN)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Paolo CANAVESE
Via Sabatini, 11 - 12037 Saluzzo (CN)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e ANTINCENDIO
Studio Ferrero HTC Srl
Corso Giolitti, 2 - 12100 Cuneo (CN)

CSP e CSE
Studio Tecnico NASI-CARUSO s.s.
Via Saluzzo, 34 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

GEOLOGO
Dott. Francesco LOMBARDO
Via Prà, 1/C - 12030 Sanfront (CN)

Tavola n°

A4.23

Elaborato

Stratigrafie - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
scala 1:20

Data

settembre 2018



STRATIGRAFIA SOLAIO:
- Pavimento in piastrelle in gres ceramico sp.=1cm
- Pavimento radiante e sottofondo cementizio sp.=10,5cm
- Massetto in cls alleggerito per passaggio impianti sp.=10,5cm
- Isolante in XPS sp.=10cm
- Caldana armata in cls sp.=5cm
- Casseri a perdere tipo IGLOO sp.=45cm
- Sottofondazione in cls magro

SOLAIO INFERIORE SU TERRENO
sezione trasversale



STRATIGRAFIA SOLAIO:
- Pavimento in piastrelle in gres ceramico sp.=1cm
- Pavimento radiante e sottofondo cementizio sp.=10,5cm
- Massetto in cls alleggerito per passaggio impianti sp.=8cm
- Materassino Upgrei8 sp.=1cm
- Solaio laterocementizio sp.=30cm
- Isolante in lana di roccia sp.=6cm
- Vano tecnico per passaggio impianti sp.=53cm
- Controsoffittatura in cartongesso sp.=1,25cm

SOLAIO INTERPIANO (piano seminterrato-primo)
sezione trasversale

0 0,2 0,4
scala 1:10 metri



STRATIGRAFIA SOLAIO:
- Solaio laterocementizio sp.=30cm

SOLAIO SUPERIORE (piano secondo-sottotetto)
sezione trasversale

STRATIGRAFIA PARETE:
- Intonaco e finitura interni sp.=1,5cm
- Muratura di tamponamento in blocchi porizzati YTONG CLIMAGOLD DIM.=62,5*40*20cm
- Intonaco e finitura esterni sp.=1,5cm



PARETE PERIMETRALE
sezione orizzontale



STRATIGRAFIA SOLAIO:
- Solaio laterocementizio sp.=30cm
- Isolante in lana di roccia sp.=6cm
- Vano tecnico per passaggio impianti sp.=53cm
- Controsoffittatura in cartongesso sp.=1,25cm

SOLAIO INTERPIANO (piano primo-secondo)
sezione trasversale

STRATIGRAFIA PARETE:
- Intonaco e finitura interni sp.=1,5cm
- Muratura di tamponamento in blocchi porizzati YTONG CLIMAGOLD dim.=40x20x62,5cm
- Intonaco e finitura esterni sp.=1,5cm



PARETE PERIMETRALE
sezione verticale

0 0,2 0,4
scala 1:10 metri

STRATIGRAFIA PARETE:
- Intonaco e finitura interni sp.=1,5cm
- Pannello isolante YTONG MULTIPOR DIM.=60*40*5cm
- Setto in c.a. sp.=20cm
- Pannello isolante YTONG MULTIPOR DIM.=60*40*15cm
- Intonaco e finitura esterni sp.=1,5cm



PARETE DAVANTI SETTI C.A.
sezione orizzontale

STRATIGRAFIA PARETE:
- Intonaco e finitura interni sp.=1,5cm
- Muratura di tamponamento in blocchi porizzati YTONG CLIMAGOLD DIM.=62,5*40*20cm
- Intonaco di rinzaffo sp.=1cm
- Listellatura in abete dim.=4x2,5cm
- Pannellatura OSB sp.=2,5cm
- Rivestimento in "Rheinzink"



PARETE PARETE RIVESTITA CON RHEINZINK
sezione orizzontale

STRATIGRAFIA PARETE:
- Intonaco e finitura interni sp.=1,5cm
- Pannello isolante YTONG MULTIPOR DIM.=60*40*5cm
- Setto in c.a. sp.=20cm
- Pannello isolante YTONG MULTIPOR DIM.=60*40*15cm
- Intonaco e finitura esterni sp.=1,5cm



PARETE DAVANTI SETTI C.A.
sezione verticale

STRATIGRAFIA PARETE:
- Intonaco e finitura sp.=1,5cm
- Muratura di tamponamento in blocchi porizzati YTONG CLIMAGOLD DIM.=62,5*40*20cm
- Intonaco di rinzaffo sp.=1cm
- Listellatura in abete dim.=4x2,5cm
- Pannellatura OSB sp.=2,5cm
- Rivestimento in "Rheinzink"



PARETE RIVESTITA CON RHEINZINK
sezione verticale

0 0,2 0,4
scala 1:10 metri